

29.3 Würh asfalt-anker IG

Staal verzinkt.

In combinatie met WIT-PE 500
Art.nr. 0903 480 001

Het Würth asfaltanker is de eerste zwaarlastverankering voor in asfalt. 30 kN, 40 kN, 80 kN (zie tabel) bij herhalende schokbelasting zijn mogelijk



1. Toepassingsgebieden

- Tijdelijke bevestigingen.
- Bevestiging van: diverse aanrijdbeveiligingen, aanwijzingsborden.
- Algemene bevestigingen: wegwijzers, parkbanken, vuilnisbakken, speelplaatstoestellen, magazijnstellingen, div. metalen constructies (fietsenrekken, winkelwagenstallingen).

2. Voordelen

- Eenvoudige en snelle montage.
- Voor langdurige en ook kortstondige verbindingen.
- Het maken van een betonsokkel is tijdrovend en kan door het asfaltanker komen te vervallen.
- Hoge schokbelasting tot 80 kN.
- Door reduceerstukken kunnen ook kleinere metrische diameters verwerkt worden (M16/M12, M16/M10).
- Herhalende bevestigingen mogelijk.

3. Eigenschappen

- Verankering door verbinding tussen injectiemortel, asfalt en asfaltanker.
- Te verwerken met injectiemortel WIT-PE 500 Art.nr. 0903 480 001.
- Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het verwerken.
- 2-3 keer overhalen van de trekker per boorgat is voldoende (**let op:** gat niet dieper boren als aangegeven in montagevoorschriften).
- Verwerkbaar tot +5°C.
- Voor het indraaien van het reduceerstuk de binnendraad met W-HSS 5000 of een gelijkwaardig product inspuiten.
- Alleen 2-snijder hamerboren in asfalt toepassen.
- Na de demontage van het bouwdeel (plaat etc.) kan m.b.v. een afdekschroef de metrische draad beschermd worden.
- **Niet voor permanente trekbelastingen geschikt.**

Belangrijk toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Asfaltanker reduceerstuk M16/M12	0901 700 002	25
Asfaltanker reduceerstuk M16/M10	0901 700 003	15
1/2" stiftdopsleutel 6kt. SW 12 x 140 mm	0715 137 122	1
Verwerkingspistool 385 ml koker	0891 009	1
Injectiemortel WIT-PE 500 385 ml	0903 480 001	1/12
Blaaspomp voor WIT	0903 990 001	1
Veiligheidsbril Libra	0899 102 270	1
Montagehandschoen	0899 470 10	1


Programma

Omschrijving	Boorgat Ø mm	Boorgatdiepte mm	Boutlengte	Min. asfalt-dikte mm	Schokbelasting	Art.nr.	Verp. per
Asfaltanker 16x100 M10 vz.	16	105 - 110	25 mm + dikte bouwdeel	120	30 kN	0901 716 101	25
Asfaltanker 22x100 M16 vz.	22	105 - 110	25 mm + dikte bouwdeel	120	40 kN	0901 722 101	15
Asfaltanker 22x155 M16 vz.	22	155 - 160	25 mm + dikte bouwdeel	170	80 kN	0901 722 156	10


Gebruiksaanwijzing




Gat boren en reinigen.



Met PE 500 vullen, 2-3 x trekker overhalen.



Schroef indraaien.



Schroef gelijk met de oppervlakte indraaien, injectiemortel komt naar buiten toe.



Bouwdeel bevestigen.