

LADDERS & TRAPPEN



TRAPPEN



Bordestrap

Verkrijgbaar met 3 t/m 10 treden

Art.nr. 0962 941 0..

VE/st. 1

- Standaard voorzien van een poedercoating.
- Alle treden zijn vervaardigd uit een dubbel kokerprofiel.
- De treden zijn dubbel geklonken.
- Robuust spreidstand systeem.
- Dubbele trappen zijn voorzien van een hooggeplaatste drukvaste spreidstandbeveiliging, welke tevens functioneert als comfortabel stavlak. Door deze constructie is het mogelijk om obstakels te overbruggen.
- Bordestrappen zijn voorzien van een zelf ontgrendelend bordes, dat zorgt voor optimaal gebruiksgemak en stabiliteit.



Dubbele trap

Verkrijgbaar met 2x2 t/m 2x12 treden

Art.nr. 0962 941 1..

VE/st. 1

Little Giant trap

Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 treden

Art.nr. 0962 941 60.

VE/st. 1

De Little Giant trap is een zeer stabiele en robuuste inklapbare trap. De diepe treden zorgen voor een zeer comfortabel stavlak. Standaard wordt de trap voorzien van een handige neerklapbare veiligheidsbeugel. De transportwielen zorgen ervoor dat de trap in gebruiksstand gemakkelijk mee te nemen.

- Extra grote treden
- Gereedschapsbak vanaf 3 treden
- Zeer compact



Stucadoorstrap

Verkrijgbaar met 2 of 3 treden

Art.nr. 0962 941 12.

VE/st. 1



- Treden uit vierkanten buis.
- Spijlen zijn 45 graden gedraaid voor meer grip.
- Standaard voorzien van een poedercoating.

WÜRTH PERIODIEKE KEURINGEN VAN UW LADDERS EN TRAPPEN DOOR EEN GESPECIALISEERD KEURBEDRIJF!

Rechtstreeks contact:

Würth Service Center

T +31 (0)73 629 1600

@ keuringen@wurth.nl



LADDERS

Enkele ladder

Verkrijgbaar met 10, 12, 14 en 16 sporten

Art.nr. 0962 941 24.

VE/st. 1

Met recht profiel

Verkrijgbaar met 6 t/m 20 sporten

Art.nr. 0962 941 2..

VE/st. 1



Opsteekladder 2-delig

Verkrijgbaar met 2x10 t/m 2x16 sporten

Art.nr. 0962 941 31.

VE/st. 1

3-delig

Verkrijgbaar met 3x10 t/m 3x16 sporten

Art.nr. 0962 931 32.

VE/st. 1

Met recht profiel 2-delig

Verkrijgbaar met 2x6 t/m 2x12 sporten

Art.nr. 0962 941 2..

VE/st. 1



Optrekladder 2-delig

Verkrijgbaar met 14 t/m 22 sporten

Art.nr. 0962 941 2..

VE/st. 1



Reformladder 2-delig

Verkrijgbaar met 2x8 t/m 2x14 sporten

Art.nr. 0962 941 2..

VE/st. 1

3-delig

Verkrijgbaar met 3x8 t/m 3x16 sporten

Art.nr. 0962 941 3..

Door zijn vele gebruiksmogelijkheden is deze ladder zeer geschikt voor uiteenlopende doeleinden. De ladder kan zowel vrijstaand als opgestoken gebruikt worden. Om wegglijden in de A-stand te voorkomen zijn al onze reformladders standaard voorzien van een starre spreidstand beveiliging.



Multiladder

Verkrijgbaar met 4 x 3 t/m 4 x 5 sporten

Art.nr. 0962 941 40.

VE/st. 1



Plateau voor Multiladder

183 - 274 cm

Art.nr. 0962 941 620

VE/st. 1

Alle ladders zijn:

- Standaard voorzien van een poedercoating
- Versterkte constructie rondom het beslag
- Vervaardigd uit een sterk kokerprofiel
- Vanaf 10 sporten standaard voorzien van toprollen

Al onze trappen en ladders voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal en zijn goedgekeurd volgens:

- NEN 2484 Draagbaar Klimmateriaal
- EN 131 Europese Norm

LADDERS & TRAPPEN

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73-629 19 11

F +31 (0)73-629 19 22

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud

J. de Lang / T. v.d. Spijker

Grafische opmaak:

A. Monden

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - AM - D - 1' - 08/18

STEIGER

Vouwsteiger compleet

Verkrijgbaar in 75 en 135 breed

Art.nr. 0962 941 075

0962 941 135

VE/st. 1

- De vouwsteigers zijn voorzien van 4 dubbel geremde wielen en een platform (60x190cm) zonder luik.
- Flexibele kraagbuis.
- Gekleurde borgpal scoren.
- Drie sporten onderzijde vloer.



Denkt u ook aan valbeveiliging?

In het Arbobesluit 3.16 is een Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen voor het voorkomen van valgevaar. Hierin staat gedefinieerd dat er valgevaar ontstaat vanaf een hoogte van 2.5 meter of meer. Dit houdt dus direct in dat bij het werken op grotere hoogte van 2.5 meter er valgevaar ontstaat. Bij het ontstaan van valgevaar is valbeveiliging absoluut noodzakelijk!

Een compleet opvangsysteem bestaat uit verschillende componenten, die op basis van het toepassingsgebied en de eisen met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Tot elk opvangsysteem behoort een bevestigingspunt, een verbindingsmiddel en een harnas! Würth heeft verschillende systemen in het programma voor de meest voorkomende situaties.

Vraag uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

Of bekijk de valbescherming brochure via: www.wurth.nl/brochures

Würth Nederland B.V.

Het Sterrenbeeld 35 • 5215 MK 's-Hertogenbosch • T 073 629 1911 • www.wurth.nl • info@wurth.nl