

DIAGNOSE

Diagnosesysteme
Pkw / Transporter



Snooper+

Art.-Nr. W072 700 100



Das Mehrmarken-Diagnoseinterface Snooper+ ist die Spürnase für die Fahrzeugdiagnose und das Herz der WOW! Anwendung – mobil und zuverlässig.

Ausstattungsmerkmale

- Cleverer Flightrecorder zur mobilen Datenaufzeichnung
 - Mitschnitt von Echtzeit-Daten
 - Auswertung des aufgezeichneten Datensatzes am PC
 - Keine zusätzliche Hardware erforderlich
- Innenliegende geschützte Bluetooth Antenne (on-board, BT 2.1 + EDR, Reichweite 30 m)
- Optisches und akustisches Feedback der laufenden Prozesse gibt Sicherheit für einen optimalen Diagnoseablauf
- Gummiertes Gehäuse für griffsichere Handhabung bietet auch sicheren Halt auf glatten Oberflächen
- Robust für den Werkstatteinsatz durch geschützten USB-Anschluss, Micro-SD, Speicherkarte (2 GB) und Kartenleser
- Professioneller Haltebügel – 350° drehbar – mit gummierter Oberfläche
- 16-pin-Stecker mit integrierter LED-Leuchte zum einfachen Finden der Diagnosesteckdose im dunklen Fahrzeug-Fußraum
- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie durch Mehrfarben-LED direkt am Snooper+ und Anzeige in der Diagnosemaske
- Unterstützung aller Diagnosevarianten durch Multiplexer-Verwendung garantiert vollautomatisches Auffinden der benötigten Pins (analog in, 5 Volt out):
2 x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411), K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708), TTL and SPI, (analog in, 5 Volt out)
- Anschluss älterer Adapterkabel (fahrzeugspezifisch) am 16-pin CARB-Stecker möglich (s. Adapterkabel auf S. 26/27)

Technische Daten	
Unterstützte PC-Infrastruktur	Spannungsversorgung: 6-36 Volt maximale Stromaufnahme 500 mA Temperaturbereich: -20°C - +65°C Ab Pentium 4, min. 1,7 GHz, Win- dows 8.1, SP3, Windows Vista, Windows 7 (32 und 64 bit), 2 GB freier Festplattenplatz, 1 GB Arbeitsspeicher oder höher, DVD Laufwerk, Internetanbindung
Verbindung zum PC	USB 2.0 Typ B (kompatibel auch 1.0) oder Bluetooth
Bluetooth	2.1 + EDR (Enhanced Data Rate – bis 2,1 Mbit/s, unterstützt Secure Simple Pairing) Reichweite bis 30 Meter
Spannungsversorgung	6 – 36 V, Verpolsicher, maximale Stromaufnahme 500 mA
Kabellänge	1600 mm
Diagnoseanschluss	ISO 15031-3 (SAE J1962)
Maße; Gewicht	180 x 85 x 30 mm; 480 g
Konformität	EMC (2014/30/EU), CE (2011/65/EU) and LVD (2014/65/EU)

Lieferumfang

Bezeichnung
Snooper+ mit Bluetooth-Verbindung
USB-Kabel für die Firmware-Übertragung
WOW! Diagnosesoftware
Kurzbedienungsanleitung

Der Snooper+

- ✓ Flightrecorder zur mobilen Datenaufzeichnung
- ✓ Gummierte Oberfläche für eine griffsichere Handhabung
- ✓ Optisches Feedback der Prozesse durch farbige LED's
- ✓ Viele weitere Funktionen

Selbständig austauschbar:

Snooper+ Ersatzkabel

Art.-Nr. W071 200 634

Einfacher Wechsel des 16-pin-
Steckers bei Verschleiß.

