



GEVELHOUT- VERBINDER ROCKETCLIP

Duurzaam koudebrugvrij systeem

**READY
FOR WORK**



Scan de QR-code
voor meer informatie

Foto's
Bouwbedrijf Vleeshouwers
Project: Molenbeek, Molenbeersel



Art.nr. 0681 352 401
VE/stuk 40



Gevelhoutverbinder Rocketclip

Het Rocketclip-systeem kan worden toegepast voor gesloten of halfopen gevelsystemen met geventileerde droge gevelbekleding. De drukvaste isolatieplaten (EPS, PIR en Kooltherm K15) zijn zowel horizontaal als verticaal toe te passen bij nieuwbouw en renovatiewerken.

Flexibel verwerkbaar

- De houten regels kunnen zowel horizontaal als verticaal in de klemmen gemonteerd worden

Koudebrugvrij systeem

Nagenoeg toepasbaar op alle type ondergronden

- CLT i.c.m. Assy® combi met alleen ring is voldoende
- Beton, kalkzandsteen, massief en geperforeerde stenen i.c.m. constructieplug SHARK® UR F

Toepassingsgebied

- Geschikt voor bevestiging op beton, kalkzandsteen, keramische snelbouwstenen, massief of geperforeerde stenen en CLT massief houten wanden
- Toepasbare harde isolatieplaten met een druksterkte vanaf 120 = Kpa: EPS, PIR, Resolschuim en Gutex multi therm houtvezelplaten. Andere isolatieplaten in overleg met adviseur

Opmerking

- De achterconstructie moet draagkrachtig genoeg zijn om optredende belastingen op te nemen en af te dragen
- Adviseren verduurzaamde houten regels van 44 x 44 mm toe te passen
- Voor gevelbekledingsgewicht boven de 35 kg per m2 dient u advies in te winnen bij adviseur
- Het hout dat wordt toegepast dient minimaal aan kwaliteitsklasse C18 te voldoen
- Zorg voor een vlakke ondergrond. Uitsteeksels en/of lijm-, en speciebaarden zoveel mogelijk verwijderen
- Maximale hoogte tot 20 meter boven maaiveld. Voor grotere hoogtes in overleg met adviseur

Toebehoren

Constructieplug SHARK® UR F Staal verzinkt

Voor bevestiging op beton, kalkzandsteen, keramische snelbouwstenen, massief of geperforeerde stenen.



Art.nr. 5912 810 602 10x100 voor max. isolatiedikte (PIR) van 80 mm

Art.nr. 5912 810 603 10x115 voor max. isolatiedikte (PIR) van 100 mm

Art.nr. 5912 810 604 10x135 voor max. isolatiedikte (PIR) van 120 mm

Art.nr. 5912 810 605 10x160 voor max. isolatiedikte (PIR) van 140 mm

Art.nr. 5912 810 606 10x185 voor max. isolatiedikte (PIR) van 160 mm

ASSY® 4 Combi Houtbouwschroef Staal verzinkt

Deeldraad Zeskantkop. Voor bevestiging op CLT massief houten wanden.



Art.nr. 0158 780 100

8x100 op CLT voor max. isolatiedikte (Gutex multi therm) 100mm

Art.nr. 0158 780 120

8x120 op CLT voor max. isolatiedikte (Gutex multi therm) 120mm

Art.nr. 0158 780 140

8x140 op CLT voor max. isolatiedikte (Gutex multi therm) 140mm

Art.nr. 0158 780 160

8x160 op CLT voor max. isolatiedikte (Gutex multi therm) 160mm

ASSY® 4 A2 PH Bevestigingsschroef A2 Roestvast staal blank

Voldraad Panhead.


Voor bevestiging van de regels op de Rocketclip.



Art.nr. 0187 740 30

Ring 8,4X20X1,25 A2K

Te gebruiken in combinatie met de ASSY® 4 Combi Houtbouwschroef.



Art.nr. 0411 8 20

Isolatieplug met spreidnagel W-DSDS Ø 50

Voor bevestiging van hardere, drukvaste isolatie zoals Styropor of hardschuim isolatieplaten op beton of metselwerk.



Art.nr. 0903 745 ...

1 component polyurethaanlijm

Voor het lijmen van polystyreen hardschuimplaten. Hecht aan alle gangbare bouwondergronden zoals: beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, metaal, polystyreen en bitumen.



Art.nr. 0892 152 125

VE/st. 12

Wütop® Gevelfolie 200 B

Damp-open folie, toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies. Brandklasse: B1



Art.nr. 0681 001 23.

Verkrijgbaar in rolbreedte 1,5 m en 3 m



**READY
FOR WORK**

GEVELHOUTVERBINDER ROCKETCLIP

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH

's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud: J. de Lang, J. Verhoeven en E. de Hart
Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Art.nr. 5995002252990 15

DTP - JG - ADC - 06/'25