



WÜRTH
werkt

VUL- EN MONTAGESCHUIM

HANDSCHUIM 500 ML

Art.nr. 0892 500 100

Compact formaat en handig te verwerken met adapter en slang

STREETFIGHTER STANDAARD 750 ML

Art.nr. 0892 152 105

Universeel porschuim voor het aanbrengen met pistool

STREETFIGHTER FLEX 750 ML

Art.nr. 0892 142 11

Flexibel porschuim voor het aanbrengen met pistool

PURPLUS STANDAARD 880 ML

Art.nr. 0892 152 11

Universeel porschuim voor het aanbrengen met pistool

PURPLUS FLEX 880 ML

Art.nr. 0892 142 91

Flexibel porschuim voor het aanbrengen met pistool

PU-SCHUIMREINIGER PURLOGIC® CLEAN

Art.nr. 0892 160

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim

PROMOTION 1-COMPONENT SCHUIMPISTOOL

Art.nr. 0891 152 806

Schuimpistool voor de verwerking van 1-component porschuimen



				
HANDSCHUIM 500 ML	STREETFIGHTER STANDAARD 750 ML	STREETFIGHTER FLEX 750 ML	PURPLUS STANDAARD 880 ML	PURPLUS FLEX 880 ML

Art.nr.	0892 500 100	0892 152 105	0892 142 11	0892 152 11	0892 142 91
Toepassing	Bus met adapter en slang voor het eenvoudig afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren. Door zijn kleinere formaat is deze uitermate geschikt voor gebruik in kleinere ruimten.	Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.: scheidingswanden met verdiepingsvloeren en scheidingswanden onderling, stel- en montageruimten tussen prefab elementen.	Dit schuim is bijzonder geschikt voor het afdichten en isoleren van intensief dynamische voegen, stelruimtes en aansluitingen in de buitenschil die te maken hebben met temperatuurschommelingen	Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.: scheidingswanden met verdiepingsvloeren en scheidingswanden onderling, stel- en montageruimten tussen prefab elementen.	Dit schuim is bijzonder geschikt voor het afdichten en isoleren van intensief dynamische voegen, stelruimtes en aansluitingen in de buitenschil die te maken hebben met temperatuurschommelingen
Dichtheid	25 kg/m ³	18 kg/m ³	18 kg/m ³	25 kg/m ³	25 kg/m ³
Opbrengst (volume) ca.	40 liter	40 liter	40 liter	54 liter	54 liter
Verwerkings-temperatuur	5 °C tot +25 °C	5 °C tot +25 °C	5 °C tot +25 °C	-10 °C tot +35 °C	-10 °C tot +35 °C
Verwerkingstip	Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen.	Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen.	Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen.	Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. Tijdens verwerking rond het vriespunt mag er geen bevroren condens op de ondergrond aanwezig zijn.	Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. Tijdens verwerking rond het vriespunt mag er geen bevroren condens op de ondergrond aanwezig zijn.
Certificaten					